



#### **BESCHREIBUNG**

Erstklassiges Qualitätsschutzprodukt mit PTFE-Elementen, speziell entwickelt für neue Boote oder Boote in hervorragendem Zustand. PREMIUM BOAT WAX 19 ist leicht aufzutragen und sorgt für ein hochglänzendes Finish. Optimaler Schutz während der gesamten Segelsaison.

- Erstklassiges Bootswachs mit PTFE-Elementen.
- Extremer Glanz und Schutz während der gesamten Segelsaison.
- Einfach einschalten, einfach ausschalten

#### **ANLEITUNGEN**

##### **VORBEREITUNG (falls erforderlich)**

- Verwenden Sie DULON HULL & WATERLINE CLEAN 22, um Kalk und bräunliche/gelbe Flecken zu entfernen.
- Verwenden Sie DULON POLY POLISH RUBBING COMPOUND (stark, mittel oder fein), um verwitterte Oberflächen zu restaurieren und stumpfe Stellen, Kratzer, hartnäckige Flecken und Schlieren zu entfernen.
- Verwenden Sie PREDULON 00, um Oberflächenschmutz, Fett, Öl, altes Wachs und Silikonspuren zu entfernen.

##### **POLIEREN - MANUELL**

1. DULON PREMIUM BOAT WAX 19 mit einem feuchten Mikrofasertuch, Polierschwamm oder Schwamm in kreisenden Bewegungen auftragen, bis das gewünschte Ergebnis erreicht ist.
2. Lassen Sie es trocknen und reiben / polieren Sie es mit einem sauberen, trockenen Mikrofasertuch oder Lammfellpad.

##### **POLIEREN - MASCHINE (konzentrisch + weiches Polierpad und Lammfellpad)**

1. Befeuchten Sie das Polierpad (weich) leicht und tragen Sie eine kleine Menge auf das Pad auf.
2. DULON PREMIUM BOAT WAX 19 dünn auf die Oberfläche auftragen.
3. Polieren Sie die Oberfläche mit niedriger Geschwindigkeit und in sanften, kontrollierten Bewegungen - horizontal und vertikal.
4. Erhöhen Sie die Drehzahl während des Poliervorgangs leicht, bis das gewünschte Ergebnis erreicht ist.
5. Mit einem sauberen, trockenen Lammfellpad bei hoher Umdrehungsgeschwindigkeit polieren/reiben.

##### **VERFÜGBARE VERPACKUNG**

Artikel Nummer	Produkt	Verpackung	Inhalt
6-19005	Dulon Premium-Bootswachs 19	Flasche	500ml
6-19050	Dulon Premium-Bootswachs 19	Dose	5L
6-19250	Dulon Premium-Bootswachs 19	Dose	25L

##### **TIPPS & TRICKS**

- Verwenden Sie eine konzentrische Poliermaschine mit einem weichen Polierpad und einem Lammfellpad.

