

### BESCHREIBUNG

Wirksames Produkt zur Entfernung von oberflächlichem Flugrost und Rostschlieren. Kann auf Gelcoat, lackiertem Stahl und Holz, rostfreiem Stahl oder Aluminium verwendet werden.

- Entfernt mühelos (Flug-)Rost.
- Auch für Kalk und / oder grüne Ablagerungen.
- Formel auf Wasserbasis.

### ANLEITUNGEN

1. DULON RUST REMOVER 64 auf die Oberfläche auftragen.
2. Ein paar Minuten einwirken lassen (Austrocknung vermeiden).
3. Falls erforderlich, schrubben Sie mit einer harten Bürste oder einem Scheuerschwamm.
4. Mit klarem Wasser ausspülen.

### VERFÜGBARE VERPACKUNG

Artikel Nummer	Produkt	Verpackung	Inhalt
6-64010	Dulon-Rostentferner 64	Flakon	1L
6-64050	Dulon-Rostentferner 64	Dose	5L
6-64250	Dulon-Rostentferner 64	Dose	25L

### TIPPS & TRICKS

- Ideal auch für Wohnmobile, Wohnwagen, Garten und im oder am Haus.

### C.R.P. INDIKATOR

- Sauber.

### LAGERUNG & VERWENDUNG

- Frostfrei, dunkel und trocken lagern.
- Über 0°C anwenden.
- nicht in direktem Sonnenlicht verwenden.

### DAS KÖNNTE IHNEN AUCH GEFALLEN

- 

### VERWANDTE PRODUKTE

-

### GEFAHREN- UND SICHERHEITSHINWEISE



GHS05 - GEFAHR

H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

P301+P330+P331 BEI VERSTOßEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.

P303+P361+P353 BEI KONTAKT MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abspülen/abduschen. P304+P340 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für eine angenehme Atmung sorgen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Kontaktlinsen herausnehmen, falls vorhanden und leicht zu handhaben. Weiter ausspülen.

P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. P405 Lager unter Verschluss.

P501 Inhalt/Behälter in Übereinstimmung mit den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften entsorgen.