



■ BA 1 rt Bestell-Nr.: 7 0010 4010  
 ■ BA 1 sw Bestell-Nr.: 7 0010 4011

Abdeckkappen für Anschlussbolzen. Für Kabelquerschnitte 10 – 25 mm<sup>2</sup>



■ BA 2 rt Bestell-Nr.: 7 0010 4012  
 ■ BA 2 sw Bestell-Nr.: 7 0010 4013

Abdeckkappen für Anschlussbolzen. Für Kabelquerschnitte 35 – 70 mm<sup>2</sup>



■ BA 3 rt Bestell-Nr.: 7 0010 4014  
 ■ BA 3 sw Bestell-Nr.: 7 0010 4015

Abdeckkappen für Anschlussbolzen. Für Kabelquerschnitte 95 – 120 mm<sup>2</sup>



**Mehrdrige flexible Anschluss- und Steuerleitung für DC oder Mastinstallation.** Wird eingesetzt in trockenen, feuchten und nassen Räumen. Außenmantel aus PVC - grau. Temperaturbereich -40...+80 °C. Flammwidrig. Nennspannung 300 V.

■ OB 2 x 1,5 mm<sup>2</sup>, Ø 6,6 mm Bestell-Nr.: 5 0001 1077  
 ■ OB 4 x 1,5 mm<sup>2</sup>, Ø 7,8 mm Bestell-Nr.: 5 0001 1081  
 ■ OB 2 x 2,5 mm<sup>2</sup>, Ø 7,9 mm Bestell-Nr.: 5 0001 1104  
 ■ OZ 4 x 2,5 mm<sup>2</sup>, Ø 9,8 mm Bestell-Nr.: 5 0001 1108  
 ■ OB 2 x 4 mm<sup>2</sup>, Ø 9,2 mm Bestell-Nr.: 5 0001 1121



**Verzinnte mehrdrige flexible Anschluss- und Steuerleitung für DC-Installation.** Wird eingesetzt in trockenen, feuchten und nassen Räumen. Außenmantel aus PVC - schwarz. Temperaturbereich -40...+80 °C. Flammwidrig. Nennspannung 300 V.

■ H05VV-VZ 2 x 1,5 mm<sup>2</sup>, Ø 8 mm Bestell-Nr.: 5 0338 8215  
 ■ H05VV-VZ 2 x 2,5 mm<sup>2</sup>, Ø 9 mm Bestell-Nr.: 5 0338 8225



**Mehrdrige flexible Anschluss- und Steuerleitung für die AC 230 V Installation.** Wird eingesetzt in trockenen, feuchten und nassen Räumen, jedoch nicht im Freien. Außenmantel aus PVC - grau. Temperaturbereich -40...+80 °C. Flammwidrig. Nennspannung 300 V.

■ JB 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>, Ø 7,0 mm Bestell-Nr.: 5 0001 1078  
 ■ JB 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>, Ø 8,8 mm Bestell-Nr.: 5 0001 1105



**Verzinnte mehrdrige flexible Anschluss- und Steuerleitung für die AC 230V Installation.** Wird eingesetzt in trockenen, feuchten und nassen Räumen, und im Freien, witterungsbeständig. Außenmantel aus EPR/PUR - gelb, Öl- und Säurebeständig. Temperaturbereich -40...+80 °C, flammwidrig. Nennspannung 450 V.

■ H07BQ-F 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>, Ø 9,5 mm Bestell-Nr.: 7 0050 1530  
 ■ H07BQ-F 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>, Ø 10,5 mm Bestell-Nr.: 7 0050 2530  
 ■ H07BQ-F 3 x 4 mm<sup>2</sup>, Ø 13 mm Bestell-Nr.: 7 0051 4030  
 ■ H07BQ-F 3 x 6 mm<sup>2</sup>, Ø 14 mm Bestell-Nr.: 7 0051 6030



**Landanschlusskabel 230 V / 16 A.** Zur Verwendung im Freien, witterungsbeständig. Gummischlauchleitung schwarz, mehrdrig. Flammwidrig, Temperaturbereich -30...+60 °C, Nennspannung 450 V.

■ H07RN-F 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>, Ø 13,0 mm Bestell-Nr.: 5 0730 2530



**Verzinntes Landanschlusskabel 230 V / 16 A.** Zur Verwendung im Freien, witterungsbeständig. Außenmantel aus EPR/PUR - gelb, Öl- und Säurebeständig. Temperaturbereich -40...+80 °C, Flammwidrig. Nennspannung 450 V.

■ H07BQ-F 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>, Ø 10,5 mm Bestell-Nr.: 7 0050 2530



**Mehrdrige flexible Steuer- (ungeschirmt) und Datenleitung (geschirmt)** Wird eingesetzt in trockenen, feuchten und nassen Räumen, jedoch nicht im Freien. Außenmantel aus PVC, selbstverlöschend und flammwidrig, Temperaturbereich -40...+80 °C.



■ LIYY 3 x 0,34 mm<sup>2</sup>, Ø 4,5 mm Bestell-Nr.: 5 0001 8058  
 ■ LIYY-CY 3 x 0,5 mm<sup>2</sup>, mit Schirm Ø 6,8 mm Bestell-Nr.: 5 0002 0057  
 ■ LIYY-CY 6 x 0,5 mm<sup>2</sup>, mit Schirm, Ø 7,3 mm Bestell-Nr.: 5 0001 6005  
 ■ LIYY 8 x 0,5 mm<sup>2</sup>, Ø 7,8 mm Bestell-Nr.: 5 0001 8091