

Hartwachs

Farblose Wachszubereitung.



Produktbeschreibung

Anwendungsbereich	Zur Pflege und Veredelung von unbehandelten oder grundierten Holzoberflächen im Innenbereich wie Möbel, Türen, etc. Nicht für Fußböden geeignet!
--------------------------	--

Verarbeitung

Verarbeitung	Dünn mit Tuch oder Bürste einreiben. Bei Bedarf wird nach der Zwischentrocknung ein zweiter Auftrag ausgeführt. Nicht unter 16° C verarbeiten. Zur Erzielung einer seidig glänzenden Oberfläche kann diese mit einer Polierbürste oder einem fusselfreien Tuch unter leichtem Druck nachpoliert werden. Nicht mit aggressiven Reinigungsmitteln behandeln.
---------------------	--

Verbrauch	25 - 50 m ² /l
------------------	---------------------------

Trockenzeit	Bei 20°C nach ca. 10 - 20 min. polierbar. Enthärte nach einigen Stunden.
--------------------	--

Reinigung der Werkzeuge	Mit Le Tonkinois Verdünnung.
--------------------------------	------------------------------

Untergründe und deren Vorbehandlung

Untergrund	Trocken, staub- und fettfrei. Harzreiche und tropische Hölzer mit Le Tonkinois Verdünnung vorher abreiben. Vor der Weiterbehandlung gut abtrocknen lassen.
-------------------	--

Produkthinweise

Inhaltsstoffe	Aromaten freie aliphatische Kohlenwasserstoffe, Bienenwachs, Carnaubawachs
VOC-Sicherheitshinweis	Der VOC-Gehalt dieses Produktes ist max. 650 g/l.
Lagerung	Original verschlossen mind. 4 Jahre stabil. Kühl, trocken und verschlossen lagern.
Entsorgung	Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Eintrocknete Produktreste können dem Hausmüll zugeführt werden. Abfallschlüssel: 08 01 11
Sicherheitshinweise	Bei Schleifarbeiten, Stäube nicht einatmen - Schutzmaske tragen. Sicherheitsrelevante Informationen entnehmen Sie bitte dem entsprechenden Sicherheitsdatenblatt.

Zur Erzielung optimaler Ergebnisse beachten Sie bitte die Technischen Merkblätter aller verwendeten Produkte.
Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit.



Since 1906:
Ets. Joubert & Cie F - Ivry-sur-Seine



Palm Norge GmbH, Feldlinie 32,
26160 Bad Zwischenahn



info@barendpalm.de