



Pflegeöl

Transparent, einfache Anwendung. Die offenporige, seidenmatte, strapazierfähige und wasserabweisende Oberfläche ist vergilbungsarm.



Produktbeschreibung

Anwendungsbereich

Zur Behandlung aller geölten und gewachsten Flächen wie Holz, Kork und Linoleum im Innenbereich, um die Ausbildung von Laufstraßen zu verhindern.

Verarbeitung

Verarbeitung

Vor Verarbeitung Gebinde gut aufrühren. Pflegeöl wird mit einem kurzflorigen Bodenwischer (Mopp) gleichmäßig und dünn aufgetragen. Nach 15 - 20 Minuten überschüssiges Öl entfernen und Fläche mit weißem Pad polieren. Stark abgetragene und abgelaufene, magere Oberflächen müssen ein zweites Mal mit Pflegeöl behandelt werden. Bei der Verarbeitung und Trocknung des Produktes ist für optimale Frischluftzirkulation zu sorgen! Sonst Geruchsbelästigung möglich!

Verbrauch

Verbrauch und Ergiebigkeit hängen von der Saugfähigkeit des Untergrundes ab. Verbrauch ca. 30 - 40 ml/m². Ergiebigkeit 25 - 35 m²/ltr. Genauen Verbrauch am Objekt ermitteln.

Trockenzeit

Nach 6 - 12 Std. (20°C, Luftfeuchte 50 - 55%) trocken, schleif- und überstreichbar. Fußböden nach 1 Tag vorsichtig belastbar. Volle Beanspruchung nach 7 - 14 Tagen.

Reinigung der Werkzeuge

Sofort nach Gebrauch mit Le Tonkinois Verdünnung.

Untergründe und deren Vorbehandlung

Untergrund sauber und trocken

Produkthinweise

Inhaltsstoffe Aromaten freie Kohlenwasserstoffe; Verkochung aus Derizolenöl, Tungöl und Kolophonium; Verkochung aus Leinöl Standöl, Tungöl und Kolophonium; Talkum; Kaolin; Zinkoxid; Bentonit; Amidwachs; Trockenstoffe ohne Cobalt.

VOC-Sicherheitshinweis VOC-Gehalt dieses Produktes ist max. 550 g/l.
Der EU-Grenzwert beträgt max. 700 g/l. (Kategorie „f“ ab 2010.)

Lagerung Gut verschlossen und für Kinder unerreichbar. Kühl und trocken, aber frostfrei lagern.

Haltbarkeit Ungeöffnet mind. 5 Jahre haltbar.

Entsorgung Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Eintrocknete Produktreste können dem Hausmüll zugeführt werden.

Sicherheitshinweise Sicherheitsrelevante Informationen entnehmen Sie bitte dem entsprechenden Sicherheitsdatenblatt.

Naturfarben besitzen einen charakteristischen Geruch bedingt durch die eingesetzten pflanzlichen Öle. Beim Verarbeiten für gute Belüftung sorgen. Trocknende Öle können sich selbst entzünden. Daher mit diesem Produkt verunreinigte Lappen nicht zusammenknüllen, sondern vor der Entsorgung ausgebreitet trocknen lassen oder in Wasser tränken.

Zur Erzielung optimaler Ergebnisse beachten Sie bitte die Technischen Merkblätter aller verwendeten Produkte.
Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit.



Since 1906:
Ets. Joubert & Cie F - Ivry-sur-Seine



Palm Norge GmbH, Feldlinie 32,
26160 Bad Zwischenahn



info@barendpalm.de