

HOCHSTROMSTECKVERBINDER

Der Steckverbinder zur Trennung von Hochstromleitungen bis max. 65 A von Außenbordmotoren, Windgeneratoren, Solarmodulen, Hydrogeneratoren und Elektroantrieben. Der Steckverbinder ist im gesteckten Zustand wasserdicht IP 68.

Der Federkraftanschluss ermöglicht einen einfachen und schnellen Anschluss ohne Spezialwerkzeug. Einfach die abisolierte Leitung einführen, Feder schließen, Verschraubung festdrehen – fertig! Die Verriegelung verhindert ungewolltes Trennen des Steckverbinders.

PC 65 Set Bestell-Nr.: 6 2179 0900

Anschlussquerschnitt	6 – 16 mm ²
Spannung	max. 1500 V DC
Strom	max. 65 A DC
Schutzart	IP 68
Abmessungen gesteckter Zustand ca.	L 120 x Ø 35 mm.

Set bestehend aus: Kupplungsstecker und Kupplungsdose für Plus und Minus farblich gekennzeichnet.



USB-LADESTECKDOSEN

NEU



USD FM Bestell-Nr.: 7 0030 0240

USB Einbau-Doppel-Ladesteckdose DC 12/24 V / Ausgang USB: 5 V, 2 x 1,5 A. Einbauloch Ø 30 mm, Frontmontage. Ø 47 mm, Tiefe 23 mm

NEU



USD GW Bestell-Nr.: 7 0030 0250

USB Einbau-Doppel-Ladesteckdose DC 12/24 V / Ausgang USB: 5 V, 2 x 1,5 A. Einbauloch Ø 30 mm, Befestigung mittels Sechskant-Kontermutter. Durchmesser Ø 37 mm, Tiefe 23 mm

NEU



USD EK Bestell-Nr.: 7 0010 1039

USB Einbau-Doppel-Ladesteckdose inkl. Schutzkappe DC 12/24 V / Ausgang USB: 5 V, 2 x 2,5 A, max. 4,8 A (total)
Ausschnittmaße H 37 x B 21,5 mm, T 60 mm

NEU



USF 3A Bestell-Nr.: 3 6733 9000

Flache USB Aufbau-Steckdose DC 12/24 V
Ausgang 5 V, 3 A.

Abmessungen L 42 x B 34 x H 15 mm



UWB Bestell-Nr.: 3 6730 2100

Winkelbare USB-Doppelsteckdose: Eingang 12/24 V, Ausgang 5 V (2 x 2,5 A).
Zum Anschluss in Zigarettenanzünder- und Normsteckdosen über das 12-24 V Bordnetz.

NEU



USV Bestell-Nr.: 7 0010 1044

USB - Durchführungssteckdose mit Kappe und USB - Anschlusskabel, Länge 1,5 m.
Einbauloch Ø 29 mm, geeignet für USB 2.0.

NEU



USD 5D Bestell-Nr.: 3 6732 1100

USB Einbau-Doppel-Ladesteckdose DC 12/24 V / Ausgang USB: 5 V, 2 x 2,5 A. Einbauloch Ø 28 mm, Tiefe 60 mm, Befestigung: Sechskantmutter.

USB 3 Bestell-Nr.: 3 6733 1000

wie oben, 1xUSB-Ausgang 5V, 3A, ohne Deckel



USD 5D MP Bestell-Nr.: 3 6732 2100

USB Einbau-Doppel-Ladesteckdose mit Montageplatte 60 x 40 mm. DC 12/24 V / Ausgang USB: 5 V, 2 x 2,5 A. Einbauloch Ø 28 mm, Tiefe 60 mm.

USB 3 MP Bestell-Nr.: 3 6733 2000

wie oben, nur 1xUSB-Ausgang 5V, 3A, ohne Deckel



USD 12/24 A Bestell-Nr.: 3 6732 3000

USB Aufbau-Doppel-Ladesteckdose DC 12/24 V / Ausgang USB: 5 V, 2 x 2,5 A.

Abmessungen L 85 x B 34 x H 33 mm

USB 3 A Bestell-Nr.: 3 6733 3000

wie oben, nur 1xUSB-Ausgang 5V, 3A, ohne Deckel